



## 34 594 000 PRECISION START ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ДУША, DN 15




### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- настенный монтаж
- GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности
- GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoeлементом
- GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
- GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
- GROHE EcoButton рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды и индивидуально устанавливаемым стопором
- встроенный стопор смешанной воды
- керамический вентиль 1/2", 180°
- отвод для душа снизу 1/2"
- встроенные обратные клапаны
- грязеулавливающие фильтры
- скрытые S-образные эксцентрики
- металлическая розетка
- с защитой от обратного потока



Certificate NF - Classement E1 C2 A2 U3

## 34 594 000 PRECISION START ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ДУША, DN 15



### ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 1: Рычаг (Order-nr. 47728000)
- 1.1: Заглушка (Order-nr. 6458500M)
- 2: Крепежное кольцо (Order-nr. 47743000)
- 3: Компактный термостатический картридж 1/2" (Order-nr. 47439000)
- 4: Керамический вентиль 1/2" (Order-nr. 45346000)
- 4.1: O-кольцо Ø18,2 x Ø1,7 (Order-nr. 0392400M)
- 5: Обратный клапан (Order-nr. 47189000)
- 5.1: Грязеулавливающий фильтр (Order-nr. 0726400M)
- 5.2: Обратный клапан (Order-nr. 08565000)
- 5.3: O-кольцо Ø17 x Ø2 (Order-nr. 0305500M)
- 6: S-образный эксцентрик (Order-nr. 12075000)
- 6.1: Уплотнение (Order-nr. 0138600M)
- 6.2: Розетка (Order-nr. 0221000M)
- 7: Обратный клапан (Order-nr. 08565000)
- 8: Удлинение 3/4", 20 мм (Order-nr. 0713000M)\*
- 9: GROHE TurboStat картридж 1/2" (Order-nr. 47175000)\*
- 10: Ключ (Order-nr. 19332000)\*
- 11: Ключ (Order-nr. 19377000)\*

\* Optional accessories